

8-8 硬質塩化ビニール管の標準断面寸法及び単位重量 (JISによる)

(単位: g)

区分 呼び mm	V P				V U			
	外径 (mm)	内径 (mm)	厚さ (mm)	1m当りの重さ (参考)	外径 (mm)	内径 (mm)	厚さ (mm)	1m当りの重さ (参考)
13	18	13	2.5	174	-	-	-	-
16	22	16	3.0	256	-	-	-	-
20	26	20	3.0	310	-	-	-	-
25	32	25	3.5	448	-	-	-	-
30	38	31	3.5	542	-	-	-	-
40	48	40	4.0	791	48	44	2.0	413
50	60	51	4.5	1122	60	56	2.0	521
65	76	67	4.5	1445	76	71	2.5	825
75	89	77	6.0	2202	89	83	3.0	1159
100	114	100	7.0	3409	114	107	3.5	1737
125	140	125	7.5	4464	140	131	4.5	2739
150	165	146	9.5	6701	165	154	5.5	3941
200	216	194	11.0	10129	216	202	7.0	6572
250	267	240	13.5	15481	267	250	8.5	9758
300	318	286	16.0	21962	318	298	10.0	13701
350	-	-	-	-	370	348	11.0	18051
400	-	-	-	-	420	395	12.5	23059
450	-	-	-	-	470	442	14.0	28875
500	-	-	-	-	520	489	15.5	35346
600	-	-	-	-	630	592	19.0	52679
700	-	-	-	-	732	687	22.5	72018
800	-	-	-	-	835	783	26.0	93781

- 備考 1. 近似内径及び参考重量 (比重1.43で計算) は, 参考に示すものであって, 規格の一部ではない。
 2. 管の長さは, 4000±10mmを標準とする。
 3. 管の呼び方は, VP50又はVU50のように呼ぶ。