

竹の内地区産業廃棄物最終処分場の発生ガス等調査及び下流地下水・放流水調査の結果（平成23年8月）

調査年月日：平成23年8月8日

（気圧：1004hPa）

調査項目		地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No 3	No 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc 1A	Loc 1B	放流水
水位	(m)		-3.19	-3.18	-2.24	-3.85	-1.54	-3.16	-2.97	-2.15	-17.61	-3.20	-3.05	0.93	0.96	—
孔内温度(管頭下1m)	(°C)		32.7	28.1	28.8	29.0	27.6	27.8	25.1	26.1	27.1	27.1	27.3	—	—	—
気温	(°C)		33.4	30.7	33.8	32.1	31.4	33.4	32.1	32.0	31.3	34.8	31.6	—	—	—
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	22.1	20.8	26.2	24.1	22.4	21.8	27.8	19.9	20.6	27.4	20.4	21.5	21.8	30.8
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	46	50以上	50以上	50以上	50以上
	pH		6.8	7.3	7.5	7.2	7.6	7.1	7.1	7.0	8.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.8
	硫酸イオン	(mg/l)	0.5	1.1	0.3	9.9	44	7.5	0.1未満	17	24	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	7.2
	塩化物イオン	(mg/l)	7	54	140	240	89	55	140	40	49	1000	81	130	130	120
	電気伝導率	(mS/m)	120	120	150	390	130	240	220	130	70	710	170	80	83	150
	酸化還元電位	(mV)	110	70	89	82	72	98	60	72	56	72	89	120	87	140
発生ガス	硫化水素	(ppm)	1.0	7	0.2	230	35	35	0.2	1.5	16	0.4	0.2未満	—	—	—
	二酸化炭素	(%)	5.0	5.0	1.0	9.0	8.0	10	5.5	10	0.25未満	16	1.5	—	—	—
	酸素	(%)	20	11	14	6未満	6未満	6未満	9	6未満	6未満	6	14	—	—	—
	メタン	(%)	29	28	36	78	33	24	55	80	47	44	28	—	—	—
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.14	0.03	0.71	1.5	0.03	0.01未満	—	—	—

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

※ 表中で硫化水素濃度が100ppm以上の値を示した付近には多機能性覆土が設置されています。

※ 平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc 1A, Loc 1B)と放流水を毎月測定しています。

